

record SAFECORD 20

Protection et sécurité avec la porte anti-effraction



SAFECORD 20

record SAFECORD 20

Porte coulissante linéaire automatique avec protection contre les effractions conforme à RC 2

La record SAFECORD 20 a été développée pour répondre aux besoins de sécurité accrus des utilisateurs qui apprécient également le fonctionnement pratique d'une porte automatique conventionnelle.

record SAFECORD 20

Après avoir satisfait aux essais, la record SAFECORD 20 a été homologuée en juin 2013 comme porte retardatrice d'effraction, classe RC 2 selon la norme EN 1627:2011. On pourra citer comme propriétés remarquables l'intégration complète des modifications apportées en vue d'accroître la sécurité tout en laissant l'aspect extérieur de la porte inchangé et le verrouillage complet, toujours aussi simple et pratique, par simple appui sur un bouton sur le boîtier de commande record BDE-D fourni en série.

L'entraînement et la commande restent également des composants standard, ce qui fait que les coûts supplémentaires de la SAFECORD se distribuent exclusivement sur les mesures prises pour améliorer la sécurité.

Nous avons doté la SAFECORD de fonctionnalités particulières qui, en tant qu'ensemble, en font une bonne protection contre l'effraction. La classe RC 2 prévoit, contrairement aux exigences plus faibles de la classe RC 2 N, un vitrage spécial résistant aux impacts. Avec la SAFECORD, record dépasse les exigences minimales de cette norme et utilise comme vitrage standard le VSG P5A qui correspond déjà à la classe supérieure. Ceci se traduit par un impact positif sur la stabilité globale de l'installation de porte, qui a permis d'obtenir une marge de sécurité confortable.

Caractéristiques techniques

Données de base	D-STA (bilatérale)	E-STA (unilatérale)
Largeur d'ouverture A :	800 – 3 000 mm	800 – 3 000 mm
Hauteur de passage G	3 000 mm maximum	3 000 mm maximum
Dimensions de l'entraînement		
sans parties latérales (P x H)	160 x 200 mm	160 x 200 mm
avec partie latérale (P x H)	197 x 200 mm	197 x 200 mm
Poids de vantail maximum		
record STA 20-200 [DUO / RED]	2 x 120 kg [2 x 150 kg]	1 x 150 kg [1 x 200 kg]
record STA 22 DUO / RED	2 x 200 kg	1 x 250 kg
Conformité aux normes		
Base d'essai :	EN 16 005, DIN 18 650, EN 1627:2011 jusqu'à EN 1630:2011	
Classe de résistance	RC 2, établie par IFT Rosenheim	

Raccordements électriques

Données de raccordement STA 20-200	
Tension secteur	230VAC, 50/60Hz
Puissance nominale	100W
Puissance consommée au repos	25W

Mesures de protection contre l'effraction

Les mesures de renforcement de la construction de la porte incluent tous les points critiques d'attaque :

- verre feuilleté de sécurité P5A selon la norme EN 356
- mécanisme de roulement modifié avec protection anti-soulèvement
- Structure renforcée sur les parties latérales, les vantaux et les bordures de fermeture

Outre les modifications constructives spécifiques, la record SAFECORD 20 a été équipée d'éléments de sécurité que vous pouvez commander également pour d'autres portes hors spécification SAFECORD pratiquement sous la même forme. Parmi eux :

- verrouillage multipoint record MPV
- rail au sol en acier inoxydable
- guidage au sol continu

Selon les exigences de la classe la résistance RC 2, ces mesures additionnées offrent une résistance suffisante à un cambrioleur occasionnel pour qu'il interrompe sa tentative d'effraction ou pour le retenir suffisamment longtemps afin de donner au personnel de sécurité la possibilité d'intervenir avant l'intrusion.

SAFECORD s'ouvre dans le sens opposé avec la même ardeur que celle qu'elle applique pour interdire l'accès aux cambrioleurs. En version RED redondante, la SAFECORD s'utilise également pour les issues de secours.



your global partner for entrance solutions



SAFECORD 20

Contact

→ **France**

record portes automatiques SAS – 6, rue de l'Orme St-Germain – F-91165 Champlan CEDEX
tél. : +33 1 69 79 31 10 – e-mail : info@record.fr – web : www.record.fr

→ **Suisse**

record Türautomation SA – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf
tél. : +41 44 954 91 91 – e-mail : info@record.ch – web : www.record.ch

→ **International**

record international – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf
tél. : +41 44 954 91 91 – e-mail : international@agta-record.com – web : www.agta-record.com

→ **Siège**

agta record SA – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf
tél. : +41 44 954 91 91 – e-mail : info@agta-record.com – web : www.agta-record.com

