

record FTA 20

porte automatique pliante



FTA 20



FTA 20



record

your global partner for entrance solutions

record FTA 20 – Portes pliantes

Si dans la zone de passage la place disponible pour le vantail en position ouverte est limitée et que l'emploi de portes coulissantes est exclu, une porte pliante offre la possibilité d'une solution automatisée.

record FTA 20

La largeur de passage est pratiquement conservée telle quelle. Par ailleurs, une porte pliante est relativement facile à installer et s'intègre de manière idéale dans les couloirs. Suivant la largeur totale, la porte pliante est réalisée en variante unilatérale ou bilatérale. Elle est particulièrement appréciée dans la gastronomie comme passage entre le dressoir ou la cuisine et la salle du restaurant ; mais elle est également toujours plus utilisée ces dernières années pour séparer la salle « fumeurs », suite à l'application des lois sur la protection des non-fumeurs.

record FTA 20 FBO

La fonction «Break-out» (FBO) offre une particularité en option, qui permet d'utiliser la record FTA comme porte de secours en tenant compte des spécificités et réglementations locales. Comme avec le SOI (système ouverture intégrale) de nos portes coulissantes automatiques, les vantaux des portes FBO pivotent dans le sens de la fuite et ouvrent ainsi en toute rapidité l'issue de secours.

Options

- porte pliante avec FBO «Système d'ouverture totale», utilisable dans les voies d'évacuation et de secours
- surveillance de verrouillage
- portes pliantes simples (à 2 vantaux)
- autres options



Données techniques

record FTA 20 – porte automatique pliante

Largueur de passage (A) :	800 – 2 000 mm
Hauteur de passage (G) :	max 2 500 mm
Hauteur totale :	G + 180 mm
Longueur du porteur (F) :	A + 226 mm / A + 302 mm (SOI)
Poids de vantail maximum:	Jusqu'à 150 kg, de poids total (4 x 37.5 kg)
Vitesse d'ouverture :	Jusqu'à 0.7 m/s
Hauteur du mécanisme (P x H) :	240 x 180 mm
Tension du secteur :	230 VAC / 50 / 60 Hz
Puissance nominale :	90 W
Écart de température :	de -15 °C à +50 °C
Organes de déclenchement :	Capteur combiné record RIC, radar, bouton-poussoir etc.
Données de base :	→ Automatique → Ouverture permanente → Trafic à sens unique → Verrouillé → Ouverture réduite → Commande manuelle → Ouverture unique
Options:	→ Service de secours → Réaction de détresse → Déverrouillage manuel mécanique: intérieur / extérieur → Caisson verrouillable → Verrouillage à pêne électro-mécanique → Surveillance des vantaux
Variantes de montage :	→ Montage sur linteau ou montage entre murs

→ France

record portes automatiques SAS – 6, rue de l'Orme St-Germain – F-91165 Champlan CEDEX
 tél. : +33 1 69 79 31 10 – e-mail : info@record.fr – web : www.record.fr

→ Suisse

record Türautomation SA – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf
 tél. : +41 44 954 91 91 – e-mail : info@record.ch – web : www.record.ch

→ record exportations mondiales

agataec SA – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf
 tél. : +41 44 954 91 91 – e-mail : international@agta-record.com – web : www.agta-record.com

→ Siège

agta record SA – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf
 tél. : +41 44 954 91 91 – e-mail : info@agta-record.com – web : www.agta-record.com

